

Włącznik uniwersalny 3w1 ID-0211/ID-0210



Dane techniczne

Napięcie zasilanie	12-24V DC
Natężenie prąd	5A(dla 12V), 4A(dla 24V)
Moc max	60W(dla 12V), 100W(dla 24V)
Zasięg wykrywania ruchu	50-80mm
Wymiary	48x13,5x7mm
Długość przewodów	1500mm/150mm (in/out) zakończony JST mini
Użytkowanie	Wewnętrzne
Kolor	biała(ID-0211)/czarna(ID-0210)
Temperatura pracy	-10°C do + 40°C
Stopień ochrony	IP20
Gwarancja	2 years
Certyfikaty	CE, RoHS

Funkcje

1. Funkcja włącznik sensor do drzwi/szuflad załącza obwód elektryczny w momencie np. otwarcia drzwi szafy i wyłącza je po zamknięciu drzwi.
2. Funkcja włącznik bezdotykowy ze ściemniaczem załącza i wyłącza obwód elektryczny w momencie zbliżenia oraz ściemnia i rozjaśnia gdy przytrzymamy rękę przed sensorem.
3. Funkcja włącznik bezdotykowy załącza obwód elektryczny w momencie zbliżenia ręki.



Producent:
IDEA LED Spółka z o.o.
ul. Jana Pieniążka 6a
26-001 Masłów



PROVERO

b2b.idealed.eu