

Komp. zasilania do puszki LED wodoodporny 24V DC

Konstrukcja elektroniczna zapewnia wysoką odporność na wahania napięcia sieciowego, a w szczególności na impulsowe wzrosty napięcia. Jest to bardzo istotne do zabezpieczenia wrażliwych na przepięcia diod LED i innych podzespołów. Napięcie wyjściowe 24V jest bezpieczne dla ludzi.

Ze względu na okrągły kształt możliwy jest montaż wewnątrz puszki elektrycznej podtynkowej. W związku z podwyższonym stopniem ochrony dobrze sprawdzi się w miejscach wilgotnych oraz narażonym na deszcz, jak również w miejscach narażonych na pył.

Dane techniczne

Napięcie sieciowe: AC 100-265V

Częstotliwość sieci: 50-60Hz

Metoda przetwarzania energii: przetwornica impulsowa

Sposób podłączenia: Przewody montażowe długości ok. 15cm.

Temperatura pracy: -20°C do 40°C

Stopień ochrony: IP67

Certyfikaty: CE, RoHS

Zabezpieczenia: przeciążeniowe (OCP), przepięciowe (OVP), przeciwzwarcowe (SCP), termiczne (OTP)

Gwarancja: 2 lata

ID	Moc	Napięcie wyjściowe	Prąd znamionowy wyjścia	Wymiary	Kod produktu
ID-3230	10W	24V	0,41A	Ø57 x 25mm	 5 901874 275363
ID-3231	15W	24V	0,63A	Ø57 x 25mm	 5 901874 275370
ID-3232	20W	24V	0,83A	Ø57 x 25mm	 5 901874 275387

